

🌿 Anwendungsempfehlung

Ökosan® wird im Lauf- und Liegebereich verteilt und bindet dort sofort die Feuchtigkeit. Die Rutschgefahr auf den Flächen wird damit unmittelbar gemindert. Dosieren Sie nach Bedarf und vorherigem Entfernen des verbrauchten Materials. Je nach Feuchtigkeitseintrag empfehlen wir etwa 100 – 200 g Ökosan® je m² Liegefläche. Ökosan® enthält Schwefel- und Calciumverbindungen. In seltenen Fällen kann es dadurch zu Beeinträchtigungen in der Funktionsweise von Biogasanlagen kommen.

🌿 Kalkstrohmattmatratze

Für die Anwendung in der Kalkstrohmattmatratze bieten wir Ökosan® als loses, angefeuchtetes Einstreuprodukt unter dem Namen **Franosan®** an.

🌿 **DLG geprüfte
Qualität**



**Stark für ein
besseres Stallklima**



Ökosan® Stalleinstreuprodukt

Eigenschaften

- ☛ **alkalisch**
pH-Wert ca. 12
- ☛ **hohe Mahlfeinheit**
90 % < 0,09 mm
- ☛ **Einsatzmöglichkeit als
Trockenklauenbad**

Wirkung

- ☛ **Hohe Feuchtigkeitsbindung**
- ☛ **Verbesserung der
Rutschfestigkeit**
- ☛ **Milieuverbesserung im Stall**
- ☛ **Geprüfte Hautverträglichkeit**
DLG Fokustest

