

Vulcolit®

Der innovative Zuschlagstoff für Reitböden

Reitplatzbau neu gedacht

- 🍃 **Die umweltfreundliche Alternative zu Vlies**
Keine Entwicklung und kein Austrag von Mikroplastik
Keine aufwendige Entsorgung nach Ablauf der Nutzung
- 🍃 **Wie Sand – rein mineralischen Ursprungs**
Keine biologische Zersetzung
- 🍃 **Herausragende Feuchtigkeitsbindung**
Das Produkt kann das Mehrfache seines Eigengewichts an Wasser aufnehmen
- 🍃 **Optimale Trainings- und Turnierplatzbedingungen**
Sanftes Auffußen und Verbesserung der Scherkraftaufnahme
- 🍃 **Sofortige Wirkung**
Bindet sofort überschüssige Feuchtigkeit



Besuchen Sie uns
auf Instagram:



GFR mbH | Schweinfurter Str. 6 | 97080 Würzburg
Telefon: 0931 900800 | E-Mail: vulcolit@gfr-mbh.com
www.gfr-mbh.com

Vulcolit®

Der innovative Zuschlagstoff für Reitböden

Zusammensetzung und Wirkung

Vulcolit® ist ein mineralischer Naturstoff vulkanischen Ursprungs. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Vulcolit® hervorragend zur Feuchtigkeitsregulierung in Reitplatzböden. Zusätzlich wird die Scherkraftaufnahme des Bodens verbessert und somit das Wegrutschen des Pferdehufes minimiert. Mit Vulcolit® erhöht sich die Trittfestigkeit des Sandes, Gelenke und Sehnen des Pferdes werden geschont.

Anwendungsempfehlung

Die Dosierung ist von der Grundqualität der verwendeten Tretschicht abhängig. Für qualitativ hochwertige Sande wird eine Dosierung von ca. 10 l/m² empfohlen. Vulcolit® lässt sich gut in die Tretschicht vor dem Einbau einmischen oder nachträglich auf einen bestehenden Reitplatz verteilen und einarbeiten. Anschließend sollte eine ausgiebige Grundbewässerung erfolgen. Sehr gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite. Mehr Informationen hierzu finden Sie auch unter www.gfr-mbh.com/reitplatzbau.

Hinweis und Lagerung

Big-Bags sollten bei längerer Lagerung aus Gründen der Haltbarkeit trocken und vor Sonnenstrahlung geschützt gelagert werden.

Liefermöglichkeiten

Big-Bag

